

Pistolenschaum OZ-SR

- 1K-Montageschaum auf Polyurethanbasis für die Ausführung der mittleren Abdichtungsebene bei der Fenstermontage nach Stand der Technik
- Bewertetes Schalldämmmaß 59 dB für Schallschutzfenster bis einschließlich Schallschutzklasse 5
- Gummiventil
- Lange, schlanke Weißblechdose
- Mit Montageschaum-Pistole zu verarbeiten

Verarbeitungshinweise:

- Der Untergrund muss tragfähig, frei von Schmutz, losen Teilen, Ölen, Fetten und Trennmitteln sein. Haftflächen mit Wasser anfeuchten. Keine Haftung auf PE, PTFE und Silikon. Poröse, saugende Untergründe wie z. B. Kalksandstein, Gipswände und Gasbeton sind mit BTI Primer S150 Porös (Art.-Nr. 9057775) vorzubehandeln. Dose mit dem Ventil nach oben fest in die Pistole eindrehen und mit aufgeschraubter Pistole mindestens 30 s kräftig schütteln. Untergründe abdecken, um Verschmutzungen zu vermeiden. Verunreinigungen durch frischen Schaum können mit BTI Pistolenreiniger entfernt werden, ausgehärteter Schaum ist nur noch mechanisch zu entfernen. Direkten Haut- und Augenkontakt mit dem Schaum vermeiden. Die Verarbeitung erfolgt mit der Montagepistole SP1 eco oder SP1 pro black (M65 Gewinde).



Technische Daten

Chemische Basis	PU
Baustoffklasse	B2
Schnittzeit	40 min
Aushärungszeit	2 h
Schallschutzwert	58 dB
Schaumausbeute	60 l
Temperaturbeständigkeit	-40 °C - 90 °C
Haltbarkeit	12 Monate

Artikelbezeichnung	Inhalt	Gebinde	Farbe	VPE Dose(n)	Artikel-Nr.
Pistolenschaum OZ-SR	750 ml	Dose	gelb	16	9006659