



HOLZWERKER



ÖL-IMPRÄGNIERUNG

Holzschutzmittel für Aussen



H-4001
Farblos



1 ANSTRICH

Produktinformation

HOLZWERKER Öl-Imprägnierung ist ein farbloses Holzschutz für außen. Sie wirkt vorbeugend gegen Fäulnis (EN 113), Bläue (EN 152) und Insektenbefall (EN 46). Bei der Verarbeitung ist HOLZWERKER Öl-Imprägnierung geruchsarm, nach der Trocknung geruchlos.

Anwendungsbereiche

HOLZWERKER Öl-Imprägnierung dient dem Schutz statisch nicht beanspruchter maßhaltiger, begrenzt maßhaltiger sowie nicht maßhaltiger Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich (z.B. Fenster, Rolläden, Türen, Pergolen, Außenholzverkleidungen, Gartenmöbel usw.) vor Insekten, Fäulnis und Bläue nach DIN 68800, Teil 3.

Wirkstoffe

0,5 % IPBC (5,0 g/kg), 0,2 % Tebuconazol (2,0 g/kg), 0,06 % Permethrin (0,6 g/kg).

Physikalische Eigenschaften

Spezifisches Gewicht: 0,80 - 0,85 g/cm³
Viskosität: 45 - 55s (2 mm, DIN 53211)
Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: > 60 °C nach DIN 53213

Lagerstabilität

Wenn trocken und gut verschlossen bei < 30 °C aufbewahrt, mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck. Frostunempfindlich.

VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 20 % Holzfeuchte). Alte Farb- und Lackanstriche müssen entfernt werden. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

VERARBEITUNG

HOLZWERKER Öl-Imprägnierung ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren. Anwendung durch Streichen. Tauchen und Fluten nur in speziellen Einrichtungen und mit geeigneter Ausrüstung. Spritzen nur in speziellen, geschlossenen Anlagen durch professionelle Anwender. Den Anstrich intensiv – möglichst allseitig – auf das Holz aufbringen. Für optimalen Holzschutz: Einbringmenge 160 ml/m². Verarbeitungstemperatur: 10 - 30 °C (Holz und Produkt). Nach vollständiger Trocknung ist ein Endanstrich erforderlich.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Osmo Pinselreiniger (benzolfrei).

TROCKENZEIT

Ca. 12 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Die Imprägnierung muss vor der Weiterbehandlung völlig trocken sein.

HINWEISE

HOLZWERKER Öl-Imprägnierung ist kein Alleinanstrich, sondern eine farblose Imprägnierung zum Schutz des Holzes vor Fäulnis, Bläue und Insektenbefall. Verträglich mit allen gebräuchlichen Leimsorten



HOLZWERKER

und Glaserkitt (ausgenommen silikonhaltige Produkte). Wir empfehlen die Benutzung von verzinktem, nicht rostendem Befestigungsmaterial. Um vollen Schutz (UV-Strahlen) und dauerhafte Schönheit des Holzes zu gewährleisten, ist nach vollständiger Trocknung ein Endanstrich erforderlich, z.B. mit HOLZWERKER Öl-Farbe, HOLZWERKER Öl-Lasur oder den Osmo Anstrichen: Einmal-Lasur, Holzschutz Öl-Lasur, Landhausfarbe, Holz-Deckfarbe oder UV-Schutz-Öl.

Anwendungsfertiges flüssiges Holzschutzmittel. Enthält Kohlenwasserstoffe (C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten), 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate, Tebuconazol, Permethrin. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Gefahr



SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften. Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.

ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt. Nicht zur Anwendung in Wohn- und Aufenthaltsräumen. Keine Anwendung in unmittelbarer Gewässernähe.

ENTSORGUNG

Das Mittel und Produktreste nicht in Gewässer, den Boden oder die Kanalisation gelangen lassen. Unbeabsichtigt freigesetztes/verschüttetes Material mit flüssigbindenden Substanzen (z. B. Sand) aufnehmen und in geeigneten Behälter zur Entsorgung bringen. Produktreste und leere Gebinde der Problemabfallentsorgung zuführen!

Wassergefährdungsklasse WGK 2 (gem. VwVwS); AVV Abfallschlüssel 030202.

VOC-Einstufung gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt.

Baua Reg. Nr.: N-64063

GISBAU: HSM-LV20

GEBINDEGRÖSSEN

2,5 l, 5 l, 10 l



ÖL-BASIS



* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 06/16