



HOLZWERKER



HARTWACHS-ÖL

Strapazierfähiger Oberflächenschutz



H-3232
Farblos
seidenmatt



H-3262
Farblos
matt



H-3288
Farblos
halbmatt (R9)



PRODUKTINFORMATION

HOLZWERKER Hartwachs-Öl ist ein professioneller, schnell trocknender Anstrich für Holzfußböden, Möbel und andere stark beanspruchte Flächen. Eine einzigartige Öl-Wachs Kombination sorgt für optimalen Oberflächenschutz. HOLZWERKER Hartwachs-Öl ist trittfest, weist Wasser und Schmutz ab und ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser gemäß DIN 68861-1A. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (geeignet für Kinderspielzeug gemäß EN 71.3 sowie speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160). HOLZWERKER Hartwachs-Öl ist offenporig und holzgerecht. Feuchtigkeit kann entweichen. Es reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab.

ANWENDUNGSBEREICHE

Massivholzdielen, Landhausdielen, Parkett, Schiffsböden, OSB- und Korkfußböden sowie Treppen und Möbeloberflächen. Für dunkle und inhaltsstoffreiche Hölzer (z.B. Wenge, Meranti, Merbau) empfehlen wir die Behandlung mit HOLZWERKER Hartwachs-Öl 2K.

INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher, pflanzlicher Öle und Wachse (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Carnauba- und Candelillawachs). Paraffine, Sikkative (Trockner), wasserabweisende Additive, entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.i): 500 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,85 - 0,95 g/cm³
Viskosität: thixotrop
Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: > 40 °C nach DIN 53213

LAGERFÄHIGKEIT

Trocken und gut verschlossen 5 Jahre und länger. Frostunempfindlich.

VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 20 %). Alte offenporige Holzanstriche säubern, z.B. mit HOLZWERKER Intensiv-Reiniger. Alte Lackanstriche entfernen. Bei Schleifarbeiten generell eine Schutzmaske tragen. Kleine Risse oder Löcher im Holz mit Osmo Holzpaste füllen. Holzoberfläche sorgfältig schleifen – Endschliff für Fußböden P100-150, Möbel P180-240. Vor dem Ölen die Oberfläche durch Fegen und Absaugen vom Schleifstaub befreien.



HOLZWERKER

VERARBEITUNG

Holzwerker Hartwachs-Öl ist streichfertig. Nicht verdünnen, gut umrühren. Probeanstrich vornehmen.

Holzfußboden: Auftrag mit Osmo Flächenstreicher 100 mm, Fußbodenbürste 220 mm oder Osmo Mikrofaserrolle. Ersten Anstrich dünn auftragen. Innerhalb von 10-15 Minuten gut und gründlich ausstreichen. Eventuelle Überschüsse abwischen. Ca. 4 - 5 Stunden bei guter Belüftung trocknen lassen. Zweiten Anstrich ebenfalls dünn aufbringen. Über Nacht (ca. 8 - 10 Stunden) bei guter Belüftung trocknen lassen.

Korkfußboden: Ersten Anstrich mit einem Lackspachtel dünn abspachteln. Das Hartwachs-Öl dringt sofort in die poröse Korkoberfläche ein. Mindestens 6 - 8 Stunden bei guter Belüftung trocknen lassen. Zweiten Anstrich mit Osmo Mikrofaserrolle dünn auswalzen. Überschüsse sofort abwischen. Mindestens 12 Stunden bei guter Belüftung trocknen lassen. Bei kleineren Korkflächen können auch zwei Anstriche mit einem Pinsel (Osmo Flächenstreicher) aufgebracht werden, ebenfalls ganz dünn ausstreichen.

Renovierungsanstrich: Nur säubern und überstreichen. Ohne Schleifen. Auch partielle Ausbesserung möglich.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE
Mit Osmo Pinselreiniger (benzolfrei).

TROCKENZEIT
Überstreichbar, wenn grifftrocken, nach ca. 4 - 5 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

HINWEISE
Im Schrankinneren und in Schubladen max. einmal dünn mit einem Lappen aufbringen. Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzliche ein Probeanstrich vorzunehmen. Für eine intensive farbige Behandlung sind HOLZWERKER Öl-Beizen ideal – einfach als Grundierung auftragen.

PFLEGE
Einfache Pflege mit Mopp und Staubsauger. Der Boden kann auch feucht (nicht nass) gewischt werden. Sofort trocken nachwischen. Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir Osmo Wisch-Fix. Hartnäckige Flecken mit Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel entfernen.

ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

Achtung



SICHERHEITSHINWEISE

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

GEBINDEGRÖSSEN
2,5 l, 5 l, 10 l



Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 06/16