



HOLZWERKER



INNENRAUM-WACHS

Für Wand, Decke und Möbel



H-7393
Weiß
transparent



H-7394
Weiß
deckend



PRODUKTINFORMATION

HOLZWERKER Innenraum-Wachs ist ein dekorativer, seidenmatter und strapazierfähiger Holzanstrich mit wachsartigem Charakter für den Innenbereich. Es ist gebrauchsfertig tropfgehemmt eingestellt. Der Anstrich reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab. HOLZWERKER Innenraum-Wachs bietet einen optimalen Oberflächenschutz, weist Wasser ab, ist wischfest und leicht zu reinigen. Der getrocknete Anstrich ist speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160 und geeignet für Kinderspielzeug gemäß EN 71.3.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für den Schutz und die dekorative Veredelung von Holz im Innenbereich: Wand- und Deckenverkleidungen, sowie Möbel, Türen und Kinderspielzeug. Auch geeignet zum Renovieren von alten Profilholzdecken.

INHALTSSTOFFE

Polymer-Dispersion, Wachse, Titandioxid, Additive und Konservierungsmittel. Lösemittel: Wasser. EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.e): 130 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 90 g/l VOC.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 1,10 - 1,25 g/cm³
Viskosität: thixotrop
Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: entfällt

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C aufbewahrt. Frostfrei transportieren und lagern.

VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 18 % Holzfeuchte, Anstrichtemperatur mind. +10 °C). Unbekannte Untergründe gründlich reinigen (z.B. mit HOLZWERKER Intensiv-Reiniger). Schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden.

VERARBEITUNG

HOLZWERKER Innenraum-Wachs ist gebrauchsfertig. Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit weichem Kunstborstenpinsel oder Osmo Mikrofaserrolle bahnenweise zügig in Maserrichtung auftragen und gründlich ausstreichen oder im Spritzverfahren applizieren. Nach der Trocknung den zweiten Anstrich ebenfalls dünn und zügig auftragen. Bei Renovierung genügt in der Regel ein Anstrich. Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher grundsätzlich - insbesondere bei unbekanntem Untergründe - einen Probeanstrich vornehmen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

TROCKENZEIT

Ca. 3 - 4 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.



HOLZWERKER

SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

GEBINDEGRÖSSEN

2,5 L, 5 L, 10 L



WASSER
VERDÜNNBAR



Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 06/16