



Produktinformation



Bodenglanz

Einfach ins Wischwasser geben

Geeignet für: Vollpflege aller wasserfesten Fußböden und Beläge, z.B. versiegeltes Parkett-, Kork-, PVC-, Linoleum-, Laminat-, Natur- und Kunststeinböden sowie Fliesen und Gummiböden. PNZ-BODENGLANZ ist sowohl zur Polish-Erstpflege, als auch als Zusatz ins Wischwasser für die laufende Unterhaltspflege geeignet.

Anwendung/Verarbeitung:

- Bei frisch lackierten Böden ist die 1. Anwendung nur nach ca. 14 Tagen möglich.
- Bei frisch gewachsenen Böden ist die 1. Anwendung nur nach ca. 6 Tagen möglich.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C.

Erstpflege neu verlegter und grundgereinigter Böden: PNZ-BODENGLANZ einmal unverdünnt gleichmäßig dünn auftragen. Bei unverdünntem Auftrag nachpolieren.

Laufende Unterhaltspflege: Ca. 30 – 50 ml PNZ-BODENGLANZ in einem 10 Liter Eimer klares Wasser geben und nebelfeucht wischen.

Verbrauch*: Ca. 40 - 50 ml/m², d. h. 1 Liter PNZ-BODENGLANZ unverdünnt reicht für ca. 20 - 25 m² Fläche pro Auftrag. Unterhaltspflege: 1 Liter Korkpflege reicht für ca. 20 Pflegezyklen

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar.

Inhaltsstoffe: Wasser, Carnaubawachs, Candelillawachs, Bienenwachs, Schellack, < 5% nicht ionische Tenside Topfkonservierung (MIT/BIT/OIT); Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker + 49 (0)8465-173825).

Wichtige Hinweise: EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem technischen Merkblatt oder unter www.pnz.de.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.de

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.de

Produktinformation



Gebindegrößen: 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter und größer.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produktinformation« verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PNZ-Produkte GmbH

D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu