



# Wischpflege für geölte Böden [eco]

Pflegemittel für geölte & gewachste Holzböden




Verfügbarkeit	
Anz. je Palette	432
VPE	6 x 1 l
Gebinde-Typ	KS-Flasche
Gebinde-Schlüssel	01
Art.-Nr.	
7699	■

**Verbrauch** 200 ml je 10 l Wischwasser



## Anwendungsbereiche



- Holz innen
- Holzböden & -treppen
- Korkböden
- Nur auf bereits vorbehandelten Oberflächen zu verwenden (z. B. mit Hartwachs-Öl, HWS-112, HSO-117 & Hartwachs-Öl [eco]).

## Eigenschaften



- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe: mindestens 90 %
- Veganes Produkt aufgrund der uns vorliegenden Informationen z. B. von Rohstofflieferanten und der von uns angewandten Fertigungsverfahren
- Wasserbasiert, mit sehr geringem Lösemittelgehalt
- Bildet einen dünnen Schutzfilm aus hochwertigen Wachsen
- Bewahrt die Oberfläche vor vorzeitigem Verschleiß
- Kann nach dem Austrocknen aufpoliert werden

## Produktkenndaten

Dichte (20 °C)	Ca. 0,99 g/cm <sup>3</sup>
Bindemittel	Natürliche & synthetische Wachse
Geruch	Mild

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.



---

Zertifikate

➤ **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"**

---

Mögliche Systemprodukte

- **Hartwachs-Öl (0695)**
- **HWS-112-Hartwachs-Siegel (1826)**
- **HSO-117-High-Solid-Öl (2590)**
- **Hartwachs-Öl <sup>[eco]</sup> (7684)**

---

Arbeitsvorbereitung

- **Vorbereitungen**  
Der Untergrund muss sauber, staubfrei und trocken sein

---

Verarbeitung

Vor Gebrauch aufschütteln.  
Boden nebelfeucht wischen.



---

Verarbeitungshinweise

Holzfußböden niemals überschwemmen, es können Schäden durch Holzquellung entstehen.  
Feuchte Tücher niemals auf Holzoberflächen liegen lassen, um Fleckenbildung zu vermeiden.

- **Verdünnung**  
Konzentrat mit Wasser verdünnen.

---


Hinweise

"Pflegeanleitung für geölte Oberflächen und Böden" beachten.

---

Lagerung / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 24 Monate.



---

Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

---

GISCODE

GE10

---

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

---

Sicherheitshinweise nach RAL-Vergabegrundlage

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.  
Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.  
Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.  
Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.  
Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.  
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.  
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.  
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke geben.



Volldeklaration gemäß  
VdL-RL 01

Inhaltsstoffe: Wasser, Wachsemulsion auf Carnaubabasis, Wachsemulsion auf Paraffinbasis, Ammoniak, Polysiloxan, MIT (Methylisothiazolinon), BIT (Benzisothiazolinon).

\*Informationen für Allergiker unter +49 (0) 5432/83-183

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.